



DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

3 GPM: D07RE5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Inyector Dosatron D07RE5-3 GPM, de accionamiento hidráulico, es fácil de instalar con un Kit de Plomería Industrial (IPK34-3GPM). Tiene un caudal de 0.02 - 3 GPM (0.08 a 12 LPM), y un índice de dilución de 1:128 - 1:18.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:128 - 1:18 (0.8% - 5.5%)
Caudal:	0.02 - 3 GPM (0.08 - 12 LPM)
Presión:	4.3 - 85 PSI (0.3 - 5.9 BAR)
Material de Construcción:	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropileno (Azul) • PVDF (Blanco)
Dimensiones:	10" x 4 1/2"
Peso:	2 lbs (1 kg)
Tamaño de Conexión:	3/4" NPT
Temperatura Máxima:	104° F
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, y guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Válvula cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, moderador de caudal



KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: PJDI095) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación



DOSATRON®

An Ingersoll Rand Business

3 GPM: D07RE5

Instalación Recomendada para Aplicaciones Industriales

Kit de Plomería Industrial IPK34 - 3 GPM



- 3/4" válvula de bola polipropileno de una unión
- 1/2" válvula de bola de acero inoxidable
- 3/4" filtro T - malla de 200 - polipropileno
- 3/4" regulador de presión con indicador
- 3/4" regulador de caudal 3 GPM
- 3/4" válvula cheque de polipropileno
- 3/4" unión PVC Schedule 80
- 3/4" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 1/2" conector de lengüeta
- 3/4" macho x 1/2" hembra anillo reductor
- 3/4" Tee
- 3/4" codo macho/hembra
- Rollo de cinta de teflón
- Tarjeta de instrucciones
- Abrazadera plástica

Dosatron International
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatron.com