



An Ingersoll Rand Business

20 GPM: D45RE3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El inyector de accionamiento hidráulico Dosatron D45RE3-20 GPM tiene un rango de flujo de 0.4 - 20 GPM y es fácil de instalar con un Kit de Plomería Industrial (IPK100-20GPM).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de Dilución:	1:200 - 1:33 (0.5% - 3%)
Caudal:	0.4 - 20 GPM (1.52 - 76 LPM)
Presión:	7 - 70 PSI (0.49 - 4.9 BAR)
Material de Construcción:	Poliacetal (azul)
Dimensiones:	24" x 7 1/2"
Peso:	8 lbs (3.7 kg)
Tamaño de Conexión:	1" NPT
Temperatura Máxima:	104 ^o F (40 ^o C)
Accesorios Incluidos:	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, guía de inicio
Accesorios Recomendados:	Filtro de malla de 200, válvula cheque, regulador de presión, restrictor de flujo



KITS DE MANTENIMIENTO

Kit de Empaques (Parte #: PJ084) - Para mantenimiento anual

Kit de Empaques para Inyección Lateral (Parte #: PJ095) - Para mantenimiento anual

Llame al 800-523-8499 para ordenar el Dosatron para su aplicación



An Ingersoll Rand Business

20 GPM: D45RE3

Instalación Recomendada

Kit de Plomería Industrial IPK100 - 20 GPM



- 1" válvula de bola polipropileno de una unión
- 1/2" válvula de bola de acero inoxidable
- 1" filtro T - malla de 200 - polipropileno
- 1" regulador de presión con indicador
- 1" regulador de caudal 20 GPM
- 1" válvula cheque de polipropileno
- 1" uniones PVC Schedule 80
- 1" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 2" conector de polipropileno
- 1/2" x 1/2" conector de lengüeta
- 1" to 3/4" anillo reductor
- 3/4" macho x 1/2" hembra anillo reductor
- 1" T
- 1" codo macho/hembra
- Rollo de cinta de teflón
- Tarjeta de instrucciones
- Abrazadera plástica

Dosatron International
2090 Sunnysdale Blvd. • Clearwater, FL, USA
800-523-8499 • www.dosatron.com